

成都光明派特贵金属有限公司

地址：成都市龙泉驿区成龙大道 359 号 邮编：610100
电话 (TEL)：0086-28-88400151 传真 (FAX)：0086-28-88400151
邮箱：gmpt@cdgmpt.com

比价邀请函

供应商：

我公司需采购 厢式压滤机 一台 设备（见设备技术要求），公司决定该设备进行比价采购，特发此邀请书，需贵单位填写以下信息：

- 1、设备价格（包括：设备运费、安装调试费、培训费和 16% 增值税）：所有资料及报价要求装入文件袋，封口处贴上封条加盖贵公司公章。
- 2、付款方式：第一期预付款 30%，第二期甲方验收合格付款 30%，第三期安装调试合格，乙开具全额 16% 增值税专用发票付款 30%；质保金 10%。
- 3、质保期限：
- 4、报价有效期：二个月。
- 5、加工周期：
- 6、其他说明：报价时间 2018-11-08 截止。

（注：请将比价邀请函和报价方案作为附件，并盖上公章，原件快递到我公司）

设备技术要求

主要基本参数	主要功能	XAY10/630*700-UB	
	过滤面积	10	m ²
	额定过滤压力	≤0.6	MPa
	额定压榨压力		MPa
	设计重量	≈1.2	T
	理论滤室总容积	0.1	m ³
	压紧方式	液压压紧、自动保压	
	主梁宽度	200	mm
	滤材	配齐丙纶滤布	
	控制方式	电子控制	
	运输体积	2.1*0.91*0.85	m(l/w/h)m ³
	机身颜色及防腐	默认	
	理论每次滤饼量	0.1	m ³ /次
滤板	规格	630*700	mm
	材质	聚丙烯	/
	数量	12	块



	功能	暗流	/
	滤板厚	55	mm
	进料方式	中上进	
	支撑数	/	个
液压系统	油缸数量	1	只
	油缸直径	194	mm
	理论力值	20MPa 时≈46	T
	全部行程	>	mm
	压紧压力表调节范围	0-40	MPa
	油缸额定压力	25	MPa
	油缸极限压力	30	MPa
	管路保护压力	40	MPa
	油箱理论容积	60	L
	系统控制方式	压紧系统为独立，受电子控制	
	电控箱电器元件		
	总装机容量 (压滤机用电器)	2.2	KW/h
环境	环境温度	+10 至+40	℃
	过滤介质	-	
	使用要求	/	
	物料温度	常温	℃

- 1、联系人:汤武
- 2、电话:028-88400151 13880883138
- 3、收件地址:成都市龙泉驿区北京 636 号。

成都光明派特贵金属有限公司

2018年10月23日



由 扫描全能王 扫描创建